WILHELM DREUSICKE & Co. KG

ROHDESTRASSE 17
1000 BERLIN 42
TELEFON (030) 752 50 81

Sicherlich werden in Ihrer Werkstatt Büromaschinen mit entflammbaren Lösemitteln gereinigt. Der Gesetzgeber bezeichnet Sie dann,

sehr geehrter Geschäftsfreund,

als "Betreiber elektrischer Anlagen in explosionsgefährdeten Räumen" und legt Ihnen damit eine ganz besondere Verantwortung auf, die Sie nicht delegieren können, - und die Ihnen auch niemand abnehmen kann.

Deshalb entscheiden sich immer mehr Ihrer Kollegen für die modernen LIXTON Reinigungsmittel!

Weil sie der Gefahrklasse A III mit einem Flammpunkt über 55° C angehören, dem entscheidenden Kriterium für die Sicherheit! Es versteht sich von selbst, daß sie auch hervorragend reinigen und nicht kennzeichnungspflichtig sind.

Bestehen Sie darauf, daß Ihre Werkstatt nur ein Mittel der Gefahrklasse A III, wie z. B. LIXTON, einsetzt. Sie haben dann das beruhigende Gefühl, etwas Entscheidendes für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und Ihrer Firma getan zu haben.

Mit der beiliegenden Karte können Sie diese "Sicherheits"-Flüssigkeit bestellen. Tun Sie es noch heute!

Mit freundlichen Grüßen

WILHELM DREUSICKE & Co. KG

Ch. Rückert

Ch. Rückert

Vergleichen Sie auch - was wir nicht dürfen - die Preise; denn Sicherheit <u>und</u> Wirtschaftlichkeit sprechen für LIXTON.

Vorreinigungsmittel

READY–LIX–PLUS

ist ein fertiges, wasserfreies Vorreinigungsmittel zum Reinigen von Büromaschinen, verharzten und verschmutzten Aggregaten mit elektromechanischen Bauteilen wie Fernschreibern, Kassen, Fahrkartendruckern usw.

Außer öl- und fettlöslichen Verschmutzungen werde Nikotin, Schweiß, Coca-Cola, Kaffee, Zucker, Milch usw. sehr gut gelöst.

Es ist sehr ergiebig und hat einen ausgezeichneten Reinigungseffekt.

Flammpunkt 58,5 C, Gefahrklasse A III **DM 4,45/l**

LIXTON–RVE

ist ein fertiges, wasserfreies Vorreinigungsmittel zur Reinigung von elektronischen Teilen; sein elektrischer Widerstand beträgt mindestens 500 M-Ohm. Es eignet sich als Vorreinigungsmittel für Diktiergeräte, Elektronenrechner, Buchungs- und Fakturierautomaten, Elektromotoren, Radaranlagen, Oszillographen und -skope, Meßgeräten, Kontakte, gedruckte Schaltungen außer Polystrol-PVC- und bitumenhaltigen Bauteilen, Fahrscheinentwertern, Fahrscheinautomaten, Unterhaltungsautomaten usw.

Es ist äußerst ergiebig, da die Verdunstungszahl sehr gering ist.

Flammpunkt 56,8 C, Gefahrklasse A III **DM 5,--/l**

LIXTON–RVF

ist ein fertiges, wasserfreies Vorreinigungsmittel zur Reinigung von Maschinen und Maschinenteilen, die mit Druckfarben stark verschmutzt und verkrustet sind und besonderer Lösungsverstärker bedürfen. Es eignet sich für Vervielfältiger, Druckwerke von Registrierkassen, Druckköpfe von Fahrkartendruckern, Adressier- und Frankiermaschinen, Toner-Wannen usw.

Es ist äußerst ergiebig, da die Verdunstungszahl sehr gering ist.

Flammpunkt 55,5 C, Gefahrklasse A III **DM 5,25/l**

LIXTON–TONER TR 2

ist ein fertiges, wasserfreies Vorreinigungsmittel zur Reinigung von Trockenkopierer-Teilen, die stark durch eingebrannten Trockentoner verschmutzt sind.
Es eignet sich auch zur Reinigung sehr stark verschmutzter Stempel von Frankiermaschinen.
Es ist ein reinigungsstarkes Mittel, das nur zur Reinigung von Metallteilen eingesetzt werden darf.
Es hat keinen Flammpunkt und gehört darum keiner Gefahrklasse an.

DM 5,20/l

LIXTON–Konzentrat

wird mit Wasser im Verhältnis 1 : 6 gemischt. Es eignet sich für die Reinigung von Büromaschinen (manuell-mechanisch) und allen anderen feinmechanischen Geräten.

Es ist sehr ergiebig und hat einen hohen Reinigungseffekt.

Die wässrige Lösung hat keinen Flammpunkt.

DM 11,30/l

Nachreinigungsmittel

LIXTON–S–SUPER

ist ein Mittel mit hochwertigem Ölzusatz für mechanische Teile aller Art. Es enthält einen Wasserverdränger, dadurch kein Rosten der Maschinenteile, sofern sie in einem wäßrigen Vorreinigungsmittel (z. B. LIXTON – Konzentrat) vorbehandelt wurden.

LIXTON – S – SUPER eignet sich besonders für Maschinen, die gleichzeitig währen des Sprühvorganges in allen Dreh- und Gleitteilen geölt und gefettet werden müssen.

Es ist äußerst ergiebig, da der Verdunstungsverlust sehr gering ist.

Flammpunkt 59,5 C, Gefahrklasse A III **DM 2,65/l**

LIXTON–SO

ist ein Sprühmittel ohne Ölzusatz und weist als Nachbehandlungsmittel aus Sicherheitsgründen einen elektrischen Widerstand von mindestens 500 M-Ohm auf. Es enthält einen Wasserverdränger, durch den Kondenwasserspuren entfernt bzw. aufgenommen werden.

Es eignet sich als Sprühmittel für Motore, Kontakte und elektrische Bauelemente.

Es ist äußerst ergiebig, da der Verdunstungsverlust gering ist.

Flammpunkt 59 C, Gefahrklasse A III **DM 2,65/l**

LIXTON — Reinigungsmittel und Konservierungsmittel

LIXTON – Reinigungsmittel sind physiologisch unbedenklich. Kunststoffe, Gummi, Farbanstrich und dgl. werden nicht angegriffen. Eisen und Nichteisenmetalle oxydieren nicht. Oberflächenveredelte Maschinenteile, ob verzinkt, verkupfert, cadmiert, versilbert, vernickelt oder verchromt, erhalten ihren ursprünglichen Glanz zurück.

Alle LIXTON-Reinigungsmittel gehören der Gefahrklasse A III an, da ihr Flammpunkt über 55 C liegt bzw. haben keinen Flammpunkt. Sie sind nicht kennzeichnungspflichtig.

Die Entsorgung gebrauchter Mittel ist problemlos:

alle LIXTON - Reinigungsmittel werden nach Gebrauch als Altöle im Sinne von § 3 Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen zur Sicherung der Altölbeseitigung angesehen. Sie können jeder Altölverbrennungsanlage zugeführt werden.

Der Umweltschutz zwingt Sie und uns zur Anpassung!

Wer lösemittelhaltige Reinigungsmittel benutzt, muß neuerdings eine Vielzahl von Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften der verschiedensten Stellen beachten.

Kennen Sie sich da aus?

Unkenntnis oder Nichtbefolgung der Vorschriften kann schwere Personen- und Sachschäden verursachen – und Schadensersatzansprüche in beträchtlicher Höhe auslösen.

Leichtsinn und Gleichgültigkeit sind gefährlich und schützen nicht vor Strafe.

Aber wie den Überblick behalten, die richtige Entscheidung treffen?

Denn von der Wahl des Reinigungsmittels hängen ab:

1. die Schutzmaßnahmen für Ihre Mitarbeiter,
2. die elektrische Installation der Geräte und des Raumes,
3. die Beseitigungsmöglichkeit verbrauchter Flüssigkeiten.

Darum brauchen Sie auf diesem für Ihre Werkstatt so wichtigen Gebiet einen Partner, der Sie sachkundig berät und Ihnen die unbedingt notwendige Sicherheit bietet.

Die Reinigung elektronischer Systeme und Automaten

ist eine komplexe Aufgabe, die mit Sachverstand durchgeführt werden muß. Die modernen elektronischen Systeme und Automaten sind aus den verschiedensten Werkstoffen zusammengesetzt und enthalten oft auch noch einen mechanischen Teil.

Putzen Sie die Zähne mit Kernseife und Schwamm?

Sicherlich nicht! – denn spezielle Bauelemente erfordern auch spezielle Reinigungsmittel und -methoden. Aber moderne Büromaschinen und elektronische Systeme werden häufig mit ungeeigneten Mitteln und Methoden zu reinigen versucht. Dadurch werden erhebliche Werte leichtfertig vernichtet.

Aber wie reinigen?

DREUSICKE und LIXTON R. Schmitz haben besondere Erfahrungen in der Entwicklung und Herstellung von Reinigungsmitteln hoher Reinigungskraft und wirtschaftlichen Waschautomaten für die Reinigungsaufgaben von heute. Gemeinsam sind sie jetzt auf diesem Gebiete tätig.

DREUSICKE hat den Generalvertrieb für den Büromaschinen- und Automaten-Service für die LIXTON R. Schmitz KG übernommen.

DREUSICKE

lixton
RUDOLF SCHMITZ KG

REINIGUNGSKOMPASS

Die nachstehende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick darüber, welche LIXTON - Reinigungsmittel im gegebenen Fall zweckmäßig sind und welche Reinigungszeit Sie veranschlagen sollten

	Vorreinigungsmittel				Nachreinigungs-mittel	
	Ready-Lix Plus	RVE	RVF	TR 2	S-Super	SO
Adressiermaschine 4)			15-30 min		10 min	x)
Büromaschinen 1)	20-30 min				10 min	x)
Buchungsautomaten 2)		30-40 min				15 min
Diktiergeräte 2)		10 min				5 min
Druckwerke von Registrierkassen 4)			15-30 min		10 min	x)
Druckköpfe von Fahrkartendruckern 4)			15-30 min		10 min	x)
Elektro-mechanische Bauteile	30-45 min				10 min	x)
Elektromotore 2)		30-40 min				15 min
Elektronenrechner 2)		30 min				15 min
Entwerter	30-45 min				10 min	x)
Fahrkartendrucker	30-60 min				20 min	x)
Fakturierautomaten 2)		30-40				15 min
Feinmechanische Geräte 2)	20-30				10 min	x)
Fernschreiber, elektrmechanisch	30-45 min				10 min	x)
Frankiermaschine 4)			15-30 min		10 min	x)
Gedruckte Schaltung 2)		10 min				5 min
Kontakte 2)		10 min				5 min
Leiterplatten		10 min				5 min
Meßgeräte, elektrische 2)		10 min				5 min
Nummeratoren 4)			15-30 min		10 min	x)
Oszilloskope,-graphen 2)		20 min				10 min
Paginiermaschine			15-30 min		10 min	x)
Registrierkassen, elektromechanisch	30-45 min				10 min	x)
Registrierkassen, elektronisch		30 min				10 min
Relais 2)		10 min				5 min
Saldiermaschine 1)	30-45 min				10 min	x)
Schreibmaschine 1)	20-30 min				10 min	x)
Schreibautomat 1)	30 min				15 min	x)
Toner-Wanne (Flüssigtoner)			3-4 h			10 min
Toner-Wanne (Trockentoner				3-4 h		10 min
Vervielfältiger, normal verschmutzt 5)	30-60 min				20 min	x)
Vervielfältiger, stark verschmutzt 3)			15-30 min		10 min	x)

Nach der Reinigung mechanischer Teile nie Punktölung und Fettung vergessen!

1) Wagen, Typenkissen, Walze, Andruckrollen und Farbband ausbauen. Verkleidung abnehmen. Schaumgummifüße entfernen.
2) Gehäuseverkleidungen, Gummi-Antriebsriemen sowie alle Polystyrol-, PVC-, und bitumenhaltigen Teile entfernen.
3) Drehwiderstand und Motor entfernen. Vorreinigung möglichst mit Heißdampfgerät durchführen.
4) Stark farbverschmutzte Teile zur Schonung des Vorreinigungsmittels mit Druckluft oder Bürste trocken vorreinigen.
5) Gehäuseverkleidung und Drehwiderstand entfernen. Der Motor kann im Gerät bleiben.
x) Soweit elektrische Bauteile mit S-Super nachgereinigt wurden, müssen sie mit LIXTON-SO nachbehandelt werden.

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen.

DREUSICKE

WILHELM DREUSICKE & Co. KG · ROHDESTRASSE 17 · D-1000 BERLIN 42

Fabrik für Spezialwerkzeuge, Technische Walzen und Büromaschinenteile · Tel.: (030) 7 52 50 81 · Telex 184 618